



**Artisan Oy, Tehontie 12 45200 Kouvola**

**10**

**0809-CPD-0665**

**EN 1856-1**

Tapio elementtipiippu

**T600-N1-D/W-Vm L50100-G100**

**Puristuslujuus**

Maksimikuorma: 35m savupiippuelementtejä

**Virtausvastus**

NPD

**Lämmöneristävyys**

NPD

**Nokipalonkestävä**

Kyllä

**Taivutuslujuus**

Vetolujuus: 25m

**Tuulikuorman kestävyys**

Vapaasti seisovan osan max. korkeus:  
2,5m viimeisimmän tuen yläpuolella.

**Poikkeaminen pystysuorasta asennuksesta**

Maksimissaan 30° enintään 2,7m tuentavälein.

**Jäätymis-sulamiskestävyys**

Kyllä

NPD= ominaisuutta ei ole määritetty

**Tapio elementtipipun käyttöaluekoodi**

**EN 1856-1- T600-N1-D/W-Vm L50100-G100**

**EN 1856-1** = Standardi minkä mukaan piippu on testattu

**T600** = Savupiipun käyttölämpötila

**N1** = Paineluokka, alipainen piippu

**D/W** = Kuivat sekä märät käyttöolosuhteet

**VmL50100** = Korroosionkestävyysluokka VmL50  
savupiipun sisäputken ainevahvuus 1,0mm

**G100** = Nokipalonkestävä

Etäisyys palaviin materiaaleihin (millimetreinä)